



- Legenda voor alle tekeningen 4 - 4000**
- Hoogtenoten in m t.o.v. N.A.P.
  - Alle maten in mm tenzij anders vermeld
  - De set tekeningen omvat tek. nr. 4-4010 1/m 4-4060
  - Staalsoort / -kwaliteit voor de hoofdconstructie van de spoorbrug:
    - \* walprofielen en platen : S355J2G3 of beter (zie ontwerprichtlijn)
    - tenzij anders vermeld
  - Staalsoort / -kwaliteit voor gietstalen lasnietstukken:
    - \* GS-20 Nn 5 V
  - Staalsoort / -kwaliteit voor de aan de hoofdconstructie te bouwen delen:
    - \* walprofielen en platen : S235JR , tenzij anders vermeld
    - \* ronde buisprofielen : S235RH , tenzij anders vermeld
    - \* vierk. en rechth. buisprofielen : S275J0H , tenzij anders vermeld
    - \* buizen :  $4.8$ , tenzij anders vermeld
    - \* ankers :  $4.6$ , tenzij anders vermeld
  - Lassen (indien niet aangegeven, te de minimaal aan te sluiten wanddiktes):
    - \* stomplassen :  $a = 1$
    - \* hoeklassen :  $Da = 1.0 \times t$ ;  $t \geq 6$  mm
    - :  $Da = 1.2 \times t$ ;  $t \geq 6$  mm
    - \* lijfplaat / flens :  $Da = 0.5 \times t$
    - \* schoffen :  $\Delta 4$

**ARCADIS BOUW/INFRA**

Project: Groningen - Sauwerd  
 Brug Van Starckenborghkanaal  
 Staalconstructie

Onderdeel: **overzicht brugconstructie**

Scale: 1:200

Revision table:

Nr.	Datum	Wijziging	Opmerkingen
1			

Contract: 006/K 5.08  
 Date: 11/2/1  
 Drawing No: 4-4010